



Scheda tecnica

DATI TECNICI / <i>technical sheet</i>	RETE ELASTICA
2007/47/CEE	<i>elastic tubular net</i>
	93/42/CEE

MATERIALI / *components*

ASTUCCIO	CARTONCINO
<i>box</i>	<i>cartoon</i>
RETE ELASTICA VARIE MISURE	POLIAMMIDE 73% - GOMMA 27%
<i>Elastic tubular net different size</i>	<i>polyamide 73% - rubber 27%</i>



RET158	size 0	lunghezza tesa/stretchedlenght	50 m
RET159	size 1	lunghezza tesa/stretchedlenght	50 m
RET160	size 2	lunghezza tesa/stretchedlenght	50 m
RET161	size 3	lunghezza tesa/stretchedlenght	50 m
RET162	size 4	lunghezza tesa/stretchedlenght	50 m
RET163	size 5	lunghezza tesa/stretchedlenght	50 m
RET164	size 6	lunghezza tesa/stretchedlenght	25 m

PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy	16/05/24
--	----------



Scheda tecnica

Calibro	Numero catenelle	Larghezza a riposo in mm	Estensione laterale in mm	Misura ritorno a riposo in mm.
0	8	5	80	13
1	16	18	220	25
2	20	21	250	30
3	22	23	290	37
4	24	26	350	40
5	28	30	380	50
6	50	48	660	65
7	56	53	770	85
8	68	58	865	100
9	74	61	950	120
10	85	67	1110	140

Composizione: Fibra poliammidica 73% e Fibra di gomma naturale 27%

Uso per calibro:


00/dito -01/mano,polso- 02/gomito,caviglia -03/ginocchio,piede
04/ coscia-gamba- 05/coscia,testa- 06/testa,spalla- 07/torace,bacino,perineo,spalla-
08/torace,bacino,perineo- 09/torace,bacino,perineo -10/torace,bacino,perineo.

Elasticità: 350/400%

Aspetto: Benda soffice di colore bianco.

Sterilità: Nulla

Tipologia: Dispositivo unico / Radiotrasparente **Stabilità prodotto:** 5 Anni

Appartenenza: Classe 1 

Tolleranza : +/- 8%

Confezione da 25 mt. (cal.6 a 10) conf. (mis. 16,3x6,5x16,3cm) cartone da 60 confezioni.

Confezione da 25 mt. (cal.0 a 5) conf. (mis. 14,7x 4,1x14,7cm) cartone da 108 confezioni.

Confezione da 50 mt. (cal.0 a 5) conf. (mis. 16,3x4,5x16,3cm) cartone da 80 confezioni.