

Cerotti in PE-EVA Color Pelle con Garza antiaderente

Differenti forme e misure

SUPPORTO

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|---------------------------------|------------------|---|------------|
| Materiale | - | PE-EVA color pelle | - |
| Composizione | - | Estruso antistatico asimmetrico di PE-EVA | - |
| Grammatura | g/m ² | 60 | ±10% |
| Spessore | µm | 60 | ±10% |
| Colore | - | Color pelle | - |
| Carico di rottura longitudinale | N/cm | ≥ 6 | - |
| Allungamento alla rottura | % | ≥ 300 | - |


ADESIVO

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|---|------------|
| Tipologia | - | Hot Melt acrilico a reticolazione ai raggi UV | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 25 | - |
| Adesività | N/cm | ≥ 2,5 | - |


GARZA

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Tipo | - | Antiaderente | - |
| Composizione 1° strato (antiaderente) | - | LDPE trasparente perforato | - |
| Composizione 2° strato (assorbente) | - | Polpa di cellulosa e leganti | - |
| Spessore | mm | 1,19 | ±10% |
| Grammatura | g/m ² | 83 | ±10% |
| Assorbenza | g/m ² | ≥ 600 | - |


SILICONATA

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|-------------------|------------------|---|------------|
| Tipo | - | Monosiliconata | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 50 | - |
| Codice di riciclo | - |  | - |










INCARTO PRIMARIO

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|-----------------------|------------------|---|------------|
| Lato 1 | - | Carta bianca (saldante a freddo) | - |
| Grammatura | g/m ² | 38 | ±10% |
| Lato 2 | - | Carta bianca (saldante a freddo) | - |
| Grammatura | g/m ² | 38 | ±10% |
| Codici di riciclaggio | - |  | - |

PACKAGING SECONDARIO

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|-------------------|------------------|---|------------|
| Tipo | - | Astuccio | - |
| Materiale | - | Cartoncino | - |
| Grammatura | g/m ² | 240 | ±10% |
| Codice di riciclo | - |  | - |

DICITURE OBBLIGATORIE

| Dati | Simboli | Definizione |
|---------------------------|---|--|
| Indirizzo fabbricante |  | EUROSIREL S.p.A. - viale Europa, 30 - 20047 Cusago (MI) - Italy |
| Marchatura CE |  | Marchio di conformità CE |
| Lotto |  | AFFNNNN |
| Scadenza |  | AAAA-MM |
| Vita utile del prodotto | - | 5 anni |
| Modalità di conservazione |  | Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dai raggi solari |
| Classificazione |  | Dispositivo Medico |
| Utilizzo |  | Monouso |
| Codice REF |  | CMEXXXXX |
| Codice UDI-DI (Base) |  | 8017990CMYGV |

21/09/2021 Cusago

Laboratorio e Qualità
Eurosirel SpA